



everywhere 3.0

Dry Contact Inputs

Everywhere 3.0 è la nuova versione dello Smart IP controller di Arteco che consente di controllare da remoto qualsiasi dispositivo, integrando in un'unica soluzione sistemi di sicurezza, domotica e building automation, con estrema semplicità.

SEMPLICE E VERSATILE

Dovunque ti trovi, basta una connessione di rete per accedere al modulo, interfacciarsi a tutte le periferiche connesse e monitorarne lo stato di funzionamento.

La nuova interfaccia Web è pensata per dare ad ogni utente un'esperienza immediata, chiara e dinamica, e consente di gestire e configurare tutti i dispositivi in maniera veloce ed intuitiva.

Grazie all'alimentazione PoE (Power over Ethernet) e alla predisposizione per montaggio su barra DIN, Everywhere 3.0 si presta alle installazioni più diverse e complesse, ma risulta di facile configurazione, sia come modulo stand-alone, che integrato in tutti i VEMS Arteco.

Control. Everything. **Everywhere.**

FUNZIONALITÀ E CARATTERISTICHE

- 8 Input + 8 Output.
- Monitoraggio e gestione di Input e Output.
- Mirroring: replica sugli Input e/o Output di un modulo dello stato degli Input e/o Output di un altro modulo, con eventuale segnalazione in caso di perdita del collegamento tra i moduli.
- Micro-PLC: semplice programmazione di sequenze logiche.
- Network monitor: monitoraggio di rete fino ad un massimo di otto dispositivi con segnalazione in caso di perdita della connettività.
- Calendario: possibilità di definire giorno, ora e minuti di attivazione o spegnimento degli Output.
- Follow-input: uno o più Output seguono lo stato del relativo ingresso.
- Client DDNS per il gestore del servizio DynDns.
- Custom commands: invio di comandi http ad altri dispositivi.



CARATTERISTICHE	8+8 I/O
Alimentazione	PoE o da fonte SELV @ 12/24 Vdc - 0,8 A
Processore	Microcontrollore 80 MHz, 32 bit, 512 kb flash, 128 kb ram
NETWORK	
Ethernet	10/100 auto MDIX
Protocolli Supportati	HTTP, DHCP, DNS, ICMP, DDNS, TCP/IP, SMTP con SSL
INGRESSI E USCITE	
Ingressi utente	8 ingressi dry contact, connessione con morsetti a molla
Uscite utente	8 uscite digitali a relè 1 A 24 Vdc, connessione con morsetti a molla
SPECIFICHE TECNICHE	
Dimensioni	105mm x 98mm x 40mm
Montaggio	Su guida DIN
Certificazioni	EN 55022: 2006 +A1: 2007 EN 55024: 2010 EN 61000-6: 2005